

	L1H1 4-35	L2H2 4-35	L3H2 4-35	L3H3 4-35	L4H2 4-35	L4H3 4-35	L4H2 4-40	L4H3 4-40
<b>ДВИГУН</b>								
Тип	Турбований Дизельний Двигун							
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16							
Робочий об'єм (см³)	1997							
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	120 (160) 3750							
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	350 1750							
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>								
Екологічний клас	EURO 6							
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>								
Тип	6-ступінчата механічна							
<b>ПІДВІСКА</b>								
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами							
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори							
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм							
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>								
Передні гальма	Дискові вентильовані							
Задні гальма	дискові							
<b>КОЛЕСА</b>								
Радіус колісних дисків	R16							
Шини	вантажні шини 215/75 R16C				225/75 R16C			
<b>МІСТКІСТЬ</b>								
Кількість місць	2/3							
Завантажувальний об'єм VDNA (м³)	8	11,5	13	15	15	17	15	17
<b>МАСА (кг)</b>								
Споряджена маса (кг)	1900	1965	2015	2040	2060	2090	2105	2135
Вантажопідйомність (кг)	1600	1535	1485	1460	1440	1410	1900	1870
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6505	6505
Навантаження на передню / задню вісь (кг)	2100 / 2400							
<b>ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>								
Ширина без дзеркал, мм	2050							
Довжина, мм	4963	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363
Висота, мм	2254	2522	2522	2760	2522	2760	2522	2760
Колісна база, мм	3000	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
<b>ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>								
Довжина, мм	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070
Висота, мм	1662	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422							
Ширина: Відстань по бортах	1870							
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>								
Максимальна швидкість, км/год	160	156	156	150	156	150	90	90
Витрата пального <sup>1</sup> (міський цикл), л/100 км:	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	6,7
Витрата пального <sup>1</sup> (заміський цикл), л/100 км:	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Викид CO <sub>2</sub> (заміський цикл), г/км	163	163	168	168	168	168	169	169
Ємність бака для пального, л	90							

<sup>1</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

